

HamRadioShop.pl

HamRadioShop Cezary Libert

## Duobander samochodowy 50W z odbiornikiem pasma lotniczego AnyTone AT-5888UV

Cena:

1 300,00 PLN

1 149,00 PLN



Mam przyjemność zaprezentować najnowszy duobander samochodowy [AnyTone AT-5888UV](#).

Ten 50 watowy (z czterema poziomami mocy) radiotelefon wyposażono w szereg ciekawych rozwiązań, znanych z japońskich transceiverów samochodowych takich jak dwa niezależne odbiorniki pozwalające na pracę full duplex, odczepiany panel, cross band repeater, wywołanie 2Tone/5Tone, DTMF, a także **758 komórek pamięci, odbiornik pasma lotniczego (AM: 108-134 MHz)**, dodatkowe pasmo do odsłuchu: **220-260 i 350-400 MHz**.

Transceiver [AnyTone AT-5888UV](#) w testach uzyskał bardzo dobre oceny korespondentów, którzy chwalili szczególnie bardzo dobrą modulację.

**Regulowana moc wyjściowa (deklarowana i pomierzona) to: 50W, 25W, 15W i 5W w paśmie 2 metrowym i 40W, 25W, 15W i 5W w paśmie 70 centymetrów.**

**Rozbudowane, ale bardzo intuicyjne menu pozwala na szybkie dostosowanie radiotelefonu do swoich potrzeb.**

**Z ciekawszych funkcji można wymienić dwa niezależne i niezależne odbiorniki pozwalające na pracę full-duplex - każdy z niezależną regulacją (głośność), uruchamiany 3 kliknięciami menu **cross band Repeater**, kolor wyświetlacza, który ustala się samodzielnie (regulacja poziomu w zakresie od 1 do 32 kadej ze skądowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej), odbiór pasma lotniczego w zakresie już od 108 MHz do 134 MHz.**

Kilka słów należy poświęcić bardzo dobrze dopracowanemu mikrofonowi z klawiaturą... DTMF, czterema programowalnymi przyciskami funkcyjnymi (można przypisać do każdego przycisku jedną z kilkunastu funkcji np. ton 1750). Standardem jest wprowadzanie czystości wprost z mikrofonu, przyciski UP/DOWN, możliwość wyciszenia blokady klawiszy mikrofonu.

Na tylnej ścianie znajduje się gniazdo antenowe SO-259 (popularne UC1), wyjście na zewnętrzny

głośnik oraz bardzo cichy wentylator, który uruchamia się dopiero po dłuższym nadawaniu dużej mocy...

Kompaktowy, wielofunkcyjny dwupasmowy radiotelefon samochodowy **AnyTone AT-5888UV o mocy 50W** z odbiornikiem na **pasma lotnicze (118 - 134 MHz)**.

Radio wyposażono w **odczepiany przedni panel**, co pozwala ukryć w bagażniku pojazdu

#### Dane techniczne radiotelefonu samochodowego [AnyTone AT-5888UV](#)

##### Nadajnik

- 108 - 180MHz,
- 400 - 522MHz
- 118 - 134MHz (AM)
- 134-174MHz,
- 400-490MHz
- 2,5kHz
- 5 kHz
- 6,25 kHz
- 10 kHz
- 12.5 kHz
- 15 kHz
- 20 kHz
- 25 kHz
- 30 kHz
- 50 kHz
- Modulacje:
  - F3,
  - F2,
  - F1
- Stabilność czystości:  $\pm 2.5$ ppm
- Full duplex: U/U, U/V, V/U, V/V
- Regulacja jasności wyświetlacza
- Skanowanie CTCSS / DCS
- Obsługa CTCSS, DCS, 2Tone, 5Tone, ANI ID
- Zasilanie: 13.8VDC ( $\pm 15\%$ )
- Moc wyjściowa:
  - **VHF:**
    - 50 W
    - 30 W
    - 10 W
    - 5 W
  - **UHF:**
    - 35 W
    - 15 W
    - 5 W
    - 2 W
- Maksymalna dewiacja:  $\pm 5$  kHz /  $\pm 2.5$  kHz
- Zniekształcenia: mniej niż 3%
- Czucie odbiornika (dla 12dB SINAD): 0.2 $\mu$ V
- Selektowność (60dB): 12.5 kHz / 25 kHz

- Impedancja wyjścia audio: 4-16Ω

#### **Zawartość opakowania:**

- radiotelefon samochodowy [AnyTone](#) AT-5888UV z odczepianym przednim panelem
- mikrofon DTMF
- przewód zasilający
- ramka do montażu radiotelefonu

#### **Gwarancja:**

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją realizowaną na terenie Polski przez nasz autoryzowany serwis.

[Informacja o sprzedawcy](#)