

HamRadioShop.pl

HamRadioShop Cezary Libert

ICOM IC-2730E - dwupasmowy radiotelefon samochodowy o mocy 50W z odbiornikiem pasma lotniczego

Cena:

1 400,00 PLN

1 350,00 PLN

The ICOM logo, featuring a red circle above the word 'ICOM' in a bold, black, sans-serif font.

Icom IC-2730E to samochodowy radiotelefon o duÅ¼ej mocy (50W) na pasma 2m oraz 70cm. Szeroko pracujÄcy odbiornik obejmuje pasmo lotnicze z modulacjÄ... AM. To nastÄpca popularnego modelu IC-2720H.Ä

Dane techniczne ICOM IC-2730E

- 1000 kanaÅw pamiÄci
- DuÅ¼y czytelny wyÅwietlacz
- Funkcja VOX (dziaÅ, a tylko z opcjonalnym moduÅ, em BT)
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- Kodowanie/dekodowanie DTMF, wybÃr szybkoÅci transmisji
- Krok strojenia: 5 / 6.25 / 8.33 (tylko airband) / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz

- Mikrofon rÄ™czny HM-207 ze zwiÄ™kszonÄ™ funkcjonalnoŒciÄ™...
- Moc wyjÄ™ciowa (50W)
- MoÅ¼liwoŒÄ™ pracy z urzÄ™dzeniami Bluetooth (z opcjonalnym moduÅ‚em UT-133 oraz zestaw sÄ™uchawkowy VS-3)
- NapiÄ™cie zasilania 13.8V +/- 15%
- OdbiÄ™r pasma lotniczego w emisji AM
- Pasma lotnicze - odbiÄ™r AM: 108-136MHz
- PodwÄ™jne VFO
- Rodzaj emisji: F2D, F3E, A3E (tylko odbiÄ™r)
- Skanowanie czÄ™stotliwoŒci (peÅ‚ne, komÄ™rek pamiÄ™ci, pasma, emisji, programowane, duplex oraz tonÄ™w)
- Trzy poziomy mocy wyjÄ™ciowej (50-15-5W)
- Waga korpusu: ok. 1.2kg
- Waga panelu: ok. 0,14kg
- Wymiary korpusu: 150 (szerokoŒÄ™) x 40 (wysokoŒÄ™) x 151 (gÄ™bokoŒÄ™) mm
- Wymiary panel: 150 (szerokoŒÄ™) x 50 (wysokoŒÄ™) x 27.2 (gÄ™bokoŒÄ™) mm
- Zakres pracy nadajnika: 144-146MHz, 430-440MHz
- Zakres pracy odbiornika: 118-174MHz, 375-550MHz

Odbiornik ICOM IC-2730E

- CzuÅ‚oŒÄ™ AM: (10dB S/N) lepsza niÅ¼ 1uV
- CzuÅ‚oŒÄ™ blokady szumÄ™w: lepsza niÅ¼ 0.13uV
- CzuÅ‚oŒÄ™ pasma amatorskie: FM/FM-N (12dB SINAD) lepsza niÅ¼ 0.18uV
- CzÄ™stotliwoŒci poÅ™rednie: pasmo A 38.85MHz, 450kHz; pasmo B 46.35MHz, 450kHz
- Impedancja wyjÄ™cia audio: 8 Ohm
- Moc wyjÄ™ciowa audio: wiÄ™ksza niÅ¼ 2W
- SelektywnoŒÄ™: FM â‰¥ 60 dB, FM-N â‰¥ 55 dB
- System odbioru: podwÄ™jna superheterodyna
- TÄ™umienie czÄ™stotliwoŒci niepoÅ™Ä™dnych: â‰¥ 60 dB, â‰¥ 55dB (A- UHF)

Nadajnik ICOM IC-2730E

- Impedancja mikrofonu: 300 Ohm
- Moc wyjÄ™ciowa VHF/UHF: 50W/15W/5W
- Rodzaj modulacji: FM, FM-N

ZawartoŒÄ™ opakowania ICOM IC-2730E

- Icom IC-2730E (wersja europejska)
- Bezpiecznik 15A
- Instrukcja obsÅ‚ugi
- Kabel zasilajÄ™cy
- Mikrofon HM-207
- Wieszak mikrofonowy

Do pobrania:

[Broszura ICOM IC-2730](#) [Instrukcja obsługi w ję™zyku angielskim](#) [Instrukcja obsługi rozszerzonego MENU i CI-V](#)
[Informacja o sprzedawcy](#)